



## ÕHUKUIVATI

Nordceli õhukuivati on lihtsaim ja tõhusaim lahendus liigse niiskuse vastu tavatingimustel. Seade hoiab ära ebameeldiva rõskuslõhna, takistab bakterite levikut ning kaitseb ehituskonstruktsioone mädaniku ja hallituse eest.

### Õhukuivatit kasutatakse

- rõskes kivimajas
- pesuruumis
- plastakendega elamus
- lasteaedade ja kooli riiteusruumis
- keldris
- basseini- ja saunaruumis
- autopesulas sõiduki salongi kuivatamiseks
- serveriruumis
- veesõidukites
- pumbajaamades



**Avoia õhukuivati** kasutab kõige uuemat kesk-konnasõbralikku tehnoloogiat. Suurenenud võimsuse juures on vähenenud energiatarve. Seade töötab vaiksemalt ning on suure veemahutiga.

**Hinnas sisalduvad lisavarustusena** mitu kiirust, 1 W ooterežiim, filtripuhastamise meeldetuletus ja taimer.

			NGDN24BE
<b>Võimsus</b>	<b>Niiskuse eraldusvõime 30°C, RH80%</b>	<b>l/24h</b>	<b>24</b>
Elektriline	Elektriline	V, Hz	220-240,50
	Voolutarve, 30°C, RH80%	W	410
	Energiatarve, 30°C, RH80%	A	1,9
<b>Suutlikkus</b>	<b>Õhuhulk</b>	<b>m³/h</b>	<b>155/220</b>
	Kiiruse astmed		2
	Veemahuti	L	3
	Müratase (Sound Pressure Level)	dB(A)	42/44
	Niiskuse seadistamise vahemik		30-80%
	Kasutustemperatuuri vahemik	°C	5-35
	Soovitav ruumi suurus	m³	42
<b>Seadme mõõdud</b>	<b>Laius / kõrgus / sügavus</b>	<b>mm</b>	<b>352×482×240</b>
	Kondensaadivooliku ühendus Ø	mm	14
	Kaal	kg	16

